



J-261 벨트 드레싱

BELT DRESSING

사용설명서

[본사 및 공장]

경기도 평택시 청북면 백봉길 314-63 (백봉리 534-22)

TEL : 031-681-0020 FAX : 031-683-7669

[군포 사무실]

경기도 군포시 고산로 148번길 17 (당정동 1045) 군포IT밸리 A동 28층 2801-1호

TEL : 031-8086-7272 FAX : 031-8086-8288

www.jwchem.co.kr

E-mail : jw7667@hanmail.net

J-261 벨트 드레싱

BELT DRESSING

J-261 벨트 드레싱은 에어로졸 방식의 벨트 피막제로 각종 벨트의 수명을 연장하고 이물질의 부착을 방지합니다.

1. 특 징

- J-261 벨트 드레싱은 강력한 접착력을 발휘하여 벨트를 빼내거나 기계작동을 멈추지 않아도 사용할 수 있습니다. 벨트에 사용할 때 용액이 흐르거나 벗겨지지 않고 기계 작동 시에도 위험이 없으며 시간과 비용을 절약해 줍니다.
- 고무, 가죽 또는 직물성 벨트에 효과적입니다.
- J-261 벨트 드레싱은 열이나 윤활제 또는 습기에도 손상되지 않습니다.
- J-261 벨트 드레싱은 벨트의 탄력을 증가시키며 오래된 벨트에 새로운 생명력을 갖게 합니다.
- J-261 벨트 드레싱은 표면을 코팅시켜 주는 석탄산수지와 천연수지를 혼합한 할로겐 탄화수소로 구성되어 있습니다. 이러한 성분들은 평벨트, 둥근벨트, V벨트 등 모든 유형의 벨트를 미끄러지지 않게 하고 탄력을 더 증가시켜줍니다.

2. 사 용 방 법

1. 캔을 충분히 흔들어 줍니다.
2. 벨트와 10~15cm(4~6인치) 간격을 두고 분사하십시오.
3. 분사 후 캔을 거꾸로 세워 gas가 나오지 않을 때까지 분사하면 노즐이 막히는 것을 방지하고 다음 사용 때 편리합니다.